

Materie prime per facciate

SÜDWEST Fungan®

30015



Campo d'applicazione:

Concentrato liquido a base d'acqua per il trattamento di superfici infestate da alghe, funghi e muffe all'interno e all'esterno.

Caratteristiche:

- a base d'acqua
- efficace contro alghe e funghi
- disinfettante

Tonalità colore: 0901 incolore

Confezione: 5 l, 10 l

Consumo: 100 - 300 ml/m² per mano a seconda della capacità di assorbimento del supporto

Densità: circa 1,0 g/cm³

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i trattamenti devono sempre dipendere dall'oggetto e dalle esigenze a cui è esposto. Si prega di fare riferimento agli attuali bollettini BFS del Comitato federale per la protezione delle vernici e del valore dei materiali. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Lavori di pittura e verniciatura.

L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come la levigatura, la saldatura, la bruciatura, ecc. può causare polvere e/o vapore pericolosi. Lavorare solo in ambienti ben ventilati. Se necessario, indossare un adeguato equipaggiamento protettivo (respiratorio).

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di materiali di isolamento. Le superfici non sicure devono essere controllate per verificarne la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione.

Preparazione della base:

Pulizia a seconda del tipo, delle condizioni e dello sporco del supporto, ad esempio mediante getto di vapore. I supporti puliti devono essere ben asciugati (almeno 48 ore), poiché l'efficacia di Fungan® su supporti umidi è notevolmente ridotta o non viene più garantita. Fungan® non è adatto per superfici contaminate da acqua stagnante.

Trattamento:

L'applicazione può essere fatta a pennello, a rullo o a spruzzo. Durante la spruzzatura dosare il raggio dell'ugello

e la pressione sul materiale come specificato dal produttore del dispositivo. Applicare SÜDWEST Fungan® su una superficie asciutta con uno strato abbondante e non diluito. Per superfici fortemente infestate, SÜDWEST Fungan® deve essere applicato due volte. Ulteriore ristrutturazione del sistema costruttivo dopo 24 ore (+ 20 °C, 65% r. l.), meglio dopo 48 ore e se il sottofondo è e' asciutto.

Non lavar!o!

Fungan® non deve essere mescolato con altri prodotti!

Efficacia: dopo 48 ore (lavorabile)

Temperatura di trattamento:

Non trattare e lasciare asciugare al di sotto di + 5°C della temperatura dell'aria e del supporto.

ciclo di verniciatura

Pulire le superfici con un'asciugatura sufficiente. Fungan® è progettato per un'applicazione mirata ad aree infestate riconoscibili e le loro aree confinanti.

All'esterno:

Fungan® è preferibilmente rivestito con le vernici per facciate SÜDWEST con una pellicola protettiva aggiuntiva.

Interno

Se possibile, rimuovere i vecchi rivestimenti (carta da parati, truciolo, gesso, ecc.).

Rimuovere lo sporco e disinfettare le superfici con Fungan®. SÜDWEST FungiStop è la finitura preferita.

SÜDWEST Fungan®

Con questa vernice ristrutturante si ottiene un effetto preventivo e ritardante sulla formazione di muffe e funghi. Tuttavia, una garanzia per l'assenza di alghe e muffe non può essere assunta!

In caso di risanamento di locali contaminati da muffe, devono essere rispettate le direttive delle autorità sanitarie statali e dell'Agenzia federale per l'ambiente, nonché la TRGS, la TRBA, l'ordinanza sulle sostanze biologiche e la legge sulla protezione contro le infezioni e altre direttive, regolamenti e disposizioni pertinenti non elencati nel presente documento.

Diluizione/pulizia degli utensili:

~~Processo non diluito~~ Applicare il prodotto non diluito. Pulire gli attrezzi con acqua.

Avvertenze particolari:

Non utilizzare in caso di sole diretto o in caso di pioggia incombente. Fungan® contiene biocidi. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Il prodotto deve essere etichettato in conformità alla direttiva UE applicabile. Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta o sulla scheda dei dati di sicurezza attuale. Il prodotto non deve mai venire a contatto con gli alimenti. Conservare in un luogo sicuro per i bambini. I residui non devono affluire nella rete fognaria.

L'acqua di pulizia degli utensili può essere scaricata nella rete fognaria pubblica solo dopo il trattamento con un impianto di trattamento delle acque reflue adeguato.

Avvertenze di sicurezza: Fungan® contiene biocidi. Usare con cura i biocidi. Prima dell'uso è necessario osservare le indicazioni della scheda tecnica attuale.

Le prime tre cifre in basso a destra del numero di lotto di 10 cifre descrivono la data di scadenza in condizioni normali di conservazione. La prima cifra con la seconda e la terza indicano il numero della settimana del calendario.

Baua Reg-Nr.: N-20788

Misure igieniche:

Applicare una crema protettiva preventiva per facilitare la pulizia della pelle. Pulire accuratamente le mani alla fine del lavoro e durante le pause.

Misure di protezione:

Prevedere impianti di lavaggio nell'area di lavoro. Fornire il flacone detergente o lo spray per gli occhi. Utilizzare occhiali di protezione. Utilizzare guanti di gomma.

Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto "Fungan®" non rientra nella Direttiva VOC (fuori dal campo di applicazione).

Avvertenze generali di sicurezza

Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve essere garantita una buona ventilazione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare la polvere durante la levigazione. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli scoli idrici o nelle fognature.

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda di sicurezza all'indirizzo www.suedwest.de.

Stoccaggio:

Conservare ben chiuso, fresco e al riparo dal gelo.

La migliore qualità di stoccaggio si ottiene nel contenitore originale fino a (vedi imballaggio). Questo prodotto viene dichiarato come biocida.

Garantiamo l'effetto biocida del prodotto fino al termine del periodo di stoccaggio garantito. Si prega di notare l'indicazione del periodo di stoccaggio garantito sul numero di lotto riportato sul contenitore.

Definizione del numero di lotto: ad es. 6450013223

L'esempio mostra un periodo di conservazione fino alla fine di 45 settimane di calendario nel 2006 (numero 1 = ultima cifra dell'anno, numero 2 + 3 = settimana di calendario).

Smaltimento:

Consegnare i contenitori vuoti al punto di smaltimento rifiuti pericolosi di competenza. Per lo smaltimento devono essere rispettate le disposizioni di legge vigenti.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra disposizione. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in stabilimento è lieto di rispondere a tutte le domande dettagliate. (06324/709-0)

Edizione: maggio/2017/CS

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175