

Materiali di base per interni

Stucco SÜDWEST Profi-GF

30700



Campo d'applicazione:

Stucco a base di gesso altamente temprato in polvere per interni.

Per il riempimento e la stuccatura di giunti, crepe, grandi fori e cavità in pareti e soffitti.

Adatto anche per lisciare, incollare e stuccare pannelli in cartongesso, nonché per sagomare e modellare.

Con lo stucco Profi-GF si ottengono supporti ottimali per i successivi lavori di carta da parati e verniciatura.

Lo stucco Profi-GF può essere utilizzato per realizzare superfici su pannelli in cartongesso secondo la direttiva DIN 18180, scheda tecnica n. 2 da Q1 a Q4.

Lo stucco Profi-GF è un riempitivo plastificato secondo la norma DIN EN 13963 / Tipo 4B.

Supporti:

Può essere lavorato su tutti i supporti minerali come intonaco, pietra, calcestruzzo (con un'umidità residua di < 3%), calcestruzzo alleggerito, muratura, gesso, cartongesso, cemento, ecc.

Su supporti organici come vernici al lattice lucide e setose e intonaci a base di resine sintetiche.

Lo stucco Profi-GF può essere applicato senza strisce di rinforzo su pannelli da costruzione a secco montati senza sollecitazioni. Riferirsi alle istruzioni di lavorazione dei produttori di pannelli.

I supporti gonfiabili (ad es. residui di pasta) e instabili non sono adatti.

Tonalità: 0001 Bianco

Contenitore: 1 kg, 5 kg, sacco da 15 kg

Consumo: di circa 1,0 kg/m²/mm di spessore dello strato a seconda del rapporto di miscelazione

Densità: 1,2 g/cm³

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i trattamenti devono sempre tener conto dell'oggetto e della sua funzionalità. Si prega di fare riferimento agli attuali bollettini BFS del Comitato federale per la protezione delle vernici e della protezione del valore dei materiali. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Lavori di pittura e verniciatura.

L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come la levigatura, la saldatura, la bruciatura, ecc. può causare polvere e/o vapore pericolosi. Lavorare solo in ambienti ben ventilati. Se necessario, indossare un adeguato equipaggiamento protettivo (respiratorio).

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di materiali di isolamento. Le superfici non sicure devono essere controllate per verificarne la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione.

Preparazione della base:

applicare mano di fondo altamente su supporto assorbente, sabbioso e sfarinante con SÜDWEST InnenGrund.

Trattamento:

Mescolare lo stucco Profi-GF in un contenitore pulito con acqua fredda e pulita in un rapporto di 2 : 1 (proporzioni volumetriche polvere : acqua).

Applicare lo stucco Profi-GF con una spatola in acciaio inox.

Piccole irregolarità possono essere facilmente rimosse con una spugna bagnata prima dell'indurimento finale.

Prima di rivestire con stucco Profi-GF, il rinforzo è quasi sempre superfluo grazie al basso e uniforme comportamento di assorbimento.

Le superfici del terreno devono essere trattate con SÜDWEST InnenGrund secondo la scheda tecnica BFS n. 10 + n. 12.

Temperatura di trattamento:

Non utilizzare ad una temperatura dell'aria e dell'oggetto inferiore a + 10°C e lasciare asciugare.

Tempo di lavoro: circa 60 min. a 20°C

Stucco SÜDWEST Profi-GF

Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto "stucco rapido" non rientra nella direttiva VOC (fuori dal campo di applicazione).

Dichiarazione VDL:

solfato di calcio, polvere di polimero, carbonato di calcio, cellulosa, additivi

Avvertenze generali di sicurezza:

Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve essere garantita una buona ventilazione.

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non

inalare la polvere durante la levigazione.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli scoli idrici o nelle fognature.

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda di sicurezza all'indirizzo www.suedwest.de.

Stoccaggio:

Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Smaltimento:


Per il riciclaggio devono essere conferiti solo contenitori vuoti. Per lo smaltimento devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra disposizione. Il nostro servizio clienti tecnico in stabilimento è lieto di rispondere inoltre a tutte le domande in modo dettagliato. (06324/709-0).

Edizione: luglio/2017/CS

Stucco SÜDWEST Profi-GF



**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG,
67459 Böhl-Iggelheim**

SW-002

06

EN 13963

Stucco GF professionale

Stucco di giunzione per pannelli in cartongesso tipo 4B

Comportamento al fuoco: A2-s1, d0

Resistenza alla flessione: NPD

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175