

Colori interni

SÜDWEST GrundierFarbe

30755



Applicazione:

Vernice di contatto essente solventi e plastificanti per supporti solidi, lisci, non- o poco assorbenti come per esempio verniciature vecchie, pannelli in cartongesso o cemento liscio (solo interno) sia per interni che esterni. Promotore di adesione e regolatore di assorbenza. Ideale come primer per SÜDWEST DekorPutz F.

Colori: 9110 bianco

All-Color-tonalità da fabbrica: disponibile in tonalità pastello.

Confezioni: 5 l, 12,5 l

Resa:

ca. 150 - 200 ml/m² per mano
Secondo assorbenza e ruvidità del supporto può richiedere un consumo differente.

Densità : ca. 1,4 g/cm³

Applicazione:

Regole generiche:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di pitturazione devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate dal Comitato Federale per colore e protezione di beni. Vedi anche il regolamento VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura.

Il trattamento successivo, l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione.

Preparazione supporto:

Il supporto deve essere solido, pulito e aderente come anche libero di strati sinterizzati e distaccanti. Applicazioni di primer vanno regolati con rispettiva diluizione secondo il supporto presente, non devono formare strati lucidi.

Applicazione:

A pennello, rullo o spruzzo.

Eseguire una mano di base. Secondo assorbenza del supporto diluire fino al 10 % con acqua. Applicazioni a spruzzo regolare lo spessore spruzzatore e pressione materiale secondo le indicazioni del produttore macchinario.

Temperatura di applicazione:

Non applicare o essicare con temperature inferiori a + 5°C temperatura aria e oggetto.

Essicazione:

Con + 20 °C temperatura aria e supporto e 65 % umidità relativa: sovraverniciabile dopo ca. 8 ore.

Indicazioni particolari:

È possibile una colorazione con colori a tinta unita o tinteggiatura da commercio. L'aggiunta del concentrato di tinteggiatura non deve superare 1 %. L'aggiunta di un concentrato di pigmenti può causare l'introduzione di piccole quantità di solventi e/o plastificanti.

Direttiva UE 2004/42/UE:

Il prodotto „GrundierFarbe“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto a (30 g/l), e risulta quindi conforme VOC.

SÜDWEST GrundierFarbe

Dichiarazione VDL:

Dispersione polimerica, biossido di titanio, silicati come riempitivi, acqua, addensanti, agenti idropellenti, agenti disperdenti, agenti antischiuma, agenti imbimbenti, protettori di stoccaggio a base 1,2-benziasothiazoline-3-one (BIT), protettori di stoccaggio a base bronopol (INN)

CODICE PRODOTTO: BSW20

Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque.

Uteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiuso al riparo dal gelo in ambiente fresco.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

Aggiornato: giugno/2017/CS

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175