

Fondo per interno ed esterno

SÜDWEST ThixGrund

30012



Applicazione:

Primer gelatinoso senza solventi e plastificanti, atossicità certificata, per il consolidamento di vecchi rivestimenti portanti all'interno e all'esterno.

Per la riduzione dell'assorbimento del cartongesso, superfici porose e assorbenti. Thixgrund è caratterizzato da un'elevata profondità di penetrazione e buone proprietà adesive.

Caratteristiche:

- gelatinoso
- alta penetrazione
- facile da usare
- non gocciola
- utilizzo che fa risparmiare tempo
- solidificante
- promotore di adesione
- regolatore di assorbimento
- basse emissioni, privo di solventi e plastificanti

Colore: 0901 trasparente

Contenitori: 5 l, 10 l

Consumo: 0,1 – 0,4 l/m² per strato
A seconda dell'assorbimento e rugosità della superficie, ci può essere una differenza nel consumo.

Densità: ca. 1,0 g/cm³

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del sottofondo e l'esecuzione dell'opera di pittura devono corrispondere allo stato attuale dell'arte. Tutti i rivestimenti e le pre-lavorazioni devono essere sempre adattati in base all'oggetto e alle esigenze a cui

è esposto. Si prega di fare riferimento alle attuali schede Informative del BFS, pubblicate dal comitato federale per la protezione del colore e della proprietà.

Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 pittura e verniciatura.

L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di vernice come smerigliatura, saldatura, combustione ecc. può causare Polvere pericolosa e/o vapore. Lavorare solo in aree ben ventilate. Se necessario indossare attrezzature protettive adeguate (respiratorie). Tutte le superfici devono essere Ferme, pulite, asciutte, stabili e prive di strati sinterizzati, Efflorescenze e agenti di separazione. Le superfici devono essere testate per la loro capacità portante e l'idoneità ai trattamenti successivi. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione.

Lavorazione:

Mescolare bene prima dell'uso.

Il prodotto è pronto all'uso ma può essere diluito fino al 5% con acqua, se la temperatura ambientale è superiore ai 20° C. e 65% di umidità relativa nelle 12 ore successive

Tempi di lavorazione:

Non utilizzare e far asciugare al di sotto dei 5° C e sopra i 30° C di temperatura dell'aria e del manufatto da trattare.

Direttiva CE 2004/42/EC:

Il prodotto Thixgrund scende al di sotto del VOC massimo della categoria di prodotto H (30 g/l) ed è quindi conforme AI VOC

Dichiarazione VDL:

Dispersione polimerica, legante inorganico, pigmenti organici, acqua, addensanti, idrorepellenti, antischiuma, agenti bagnanti, conservanti di stoccaggio a base di 1,2 benzisotiazol-3-one (BIT)

GISCODE: BSW40

Consigli generali di sicurezza:

Durante la lavorazione e l'asciugatura di pitture e vernici, deve essere garantita una buona ventilazione. Conservare lontano dai cibi, bevande e alimenti per animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

SÜDWEST ThixGrund

Non inalare polvere durante i lavori di carteggiatura. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non permettere che il prodotto non diluito o in grandi quantità entri nelle acque sotterranee, nei corpi idrici o nel sistema fognario. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.suedwest.de

Stoccaggio: Ben sigillato, in luogo fresco ma senza gelo

Smaltimento:

Dare solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Per smaltire i fondi devono essere rispettate le normative giuridiche in vigore.

Consulenza tecnica:

Il nostro personale sul campo è lieto di rispondere a tutte le domande a cui non è stato risposto in questo opuscolo tecnico. Inoltre il nostro servizio di supporto tecnico in fabbrica è felice di rispondere a tutte le domande dettagliate (06324/709-0)

2019/April/CS

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

